

Tabellenaufbau

```
<table width="80%" border="1">
  <tr>
    <th scope="col">Kopfzeile 1</th>
    <th scope="col">Kopfzeile 2</th>
    <th scope="col">Kopfzeile 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Zelle 1</td>
    <td>Zelle 2</td>
    <td>Zelle 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Zelle 4</td>
    <td>Zelle 5</td>
    <td>Zelle 6</td>
  <tr>
    <td>Zelle 7</td>
    <td>Zelle 8</td>
    <td>Zelle 9</td>
  </tr>
</table>
```

Hyperlinks

Interne Verlinkung:

```
<a href="index.html">Zur Startseite</a>
```

Externe Verlinkung zu einer Webseite:

```
<a href="http://www.tagesschau.de/">ARD Tagesschau</a> Nachrichten
```

Externe Verlinkung zu einer Webseite, in einem neuen Fenster öffnend:

```
<a href="http://www.tagesschau.de/" target="_blank">ARD Tagesschau</a>
```

StyleSheets

Formate werden zentral definiert, dadurch erhält man ein einheitliches Design auf allen Webseiten

Formate für eine HTML-Datei definieren:

```
<head>
  <title>Das style-Element</title>
  <style type="text/css">
    <!--
    ... Hier werden die Formate definiert (siehe unterer Kasten)...
    -->
  </style>
</head>
```

Formate in separater CSS-Datei definieren:

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css href="datei.css">
</head>
```

Bei der CSS-Datei handelt es sich um eine reine Textdatei, allerdings mit der Endung *.css!

```
body {background-color: #FFFA4;}
p {font-family: Comic Sans MS;font-size: medium;color: #0080FF;}
a:visited {font-family: Comic Sans MS;font-size: medium;font-weight:
bold;color: #0080FF;}
a:link {font-family: Comic Sans MS;font-size: medium;font-weight:
bold;color: #0080FF;}
h1 {font-family: Comic Sans MS;color: #0080FF;}
:
```